



Opis

Przekazanie napędu następuje w sposób bezpośredni (bezprzekładniowy) co zapewnia maksymalną sprawność urządzenia.

Sterownik elektroniczny EASY TRONIC MICRO II sprawdza i nadzoruje wszystkie funkcje ważne dla pracy kompresora. Wyświetlacz sterownika pokazuje m.in. ciśnienie pracy kompresora, temperaturę oleju, czas pracy kompresora i czas pracy pod obciążeniem, czas pozostały do przeglądu i alarmy.

Kompresor w wersji ES posiada wbudowany osuszacz ziębniczy.

Zawór dolotowy został zaprojektowany i wykonany przez firmę FINI.

Dane techniczne

Lt	model	[kW/Hp]		[l/min]	[m³/h]	[bar]	dB(A)	BSP	[cm]	[kg]
WERSJA PODSTAWOWA										
–	CUBE SD1010 Cover	7,5	10	1050	63	10	67	1/2"	65x58x80	113
–	CUBE SD1013 Cover	7,5	10	700	42	13	67	1/2"	65x58x80	113
WERSJA Z WBUDOWANYM OSUSZACZEM										
–	CUBE SD1010-ES Cover	7,5	10	1050	63	10	67	1/2"	65x58x80	137
–	CUBE SD1013-ES Cover	7,5	10	700	42	13	67	1/2"	65x58x80	137