



Opis

Kompresor śrubowy Micro montowany
na zbiorniku z osuszaczem –

nowoczesne rozwiązanie w Twoim warsztacie

Sprężarka śrubowa Micro montowana na zbiorniku z osuszaczem, o której będzie mowa, to rodzaj nowoczesnego urządzenia z wtryskiem oleju. Zostało ono zaprojektowane głównie z myślą o oszczędności energii. Dla użytkownika wiąże się to na przykład z mniejszą awaryjnością pracy, oszczędnością pieniędzy, czy poczuciem, że dbamy o środowisko naturalne. Oszczędność energii nie oznacza jednak zmniejszenia wydajności pracy! Kompresor śrubowy Micro montowany na zbiorniku z osuszaczem jest w pełni funkcjonalnym i bardzo efektywnym narzędziem. Z pewnością odpowie na Twoje potrzeby i doskonale spisze się w każdym zakładzie pracy.


Specjalna modułowa konstrukcja oraz elastyczność elementów pozwala nam na oferowanie specjalistom wielu odmiennych wersji kompresora śrubowego Micro montowanego na zbiorniku z osuszaczem. Są to na przykład odmiany urządzeń: wolnostojących lub zabudowanych na zbiorniku poziomym, z osuszaczem chłodniczym wbudowanym lub wolnostojącym.

Dowiedz się więcej o Micro sprężarce śrubowej montowanej na zbiorniku z osuszaczem

W sprężarkach MICRO zastosowano mikroprocesorowy sterownik z wielofunkcyjnym wyświetlaczem i alfanumerycznym menu. Główny ekran wyświetla alternatywnie:

- możesz dokładnie zbadać bieżące ciśnienie pracy
- poznasz obecną temperaturę oleju w urządzeniu
 - zmierzysz całkowity czas pracy sprężarki
- zmierzysz czas pracy kompresora śrubowego Micro pod obciążeniem

Dane techniczne

									
Lt	model	[kW/Hp]	[l/min]	[m ³ /h]	[bar]	dB(A)	BSP	[cm]	[kg]
200	MICRO SE 2.2-08-200 ES	2,2 3	325	19,5	8	58	1/2"	144x51x128	174
200	MICRO SE 2.2-10-200 ES	2,2 3	290	17,4	10	58	1/2"	144x51x128	174
200	MICRO SE 3.0-08-200 ES	3 4	430	25,8	8	59	1/2"	144x51x128	179
200	MICRO SE 3.0-10-200 ES	3 4	385	23,1	10	59	1/2"	144x51x128	179
200	MICRO SE 4.0-08-200 ES	4 5,5	580	34,8	8	60	1/2"	144x51x128	180
200	MICRO SE 4.0-10-200 ES	4 5,5	485	29,1	10	60	1/2"	144x51x128	180
200	MICRO 4.0-08-200 ES	4 5,5	580	34,8	8	60	1/2"	144x51x128	181

200	MICRO 4.0-10-200 ES	4	5,5	485	29,1	10	60	1/2"	144x51x128	181
270	MICRO 5.5-08-270 ES	5,5	7,5	720	43,2	8	64	1/2"	156x57x139	215
270	MICRO 5.5-10-270 ES	5,5	7,5	650	39	10	64	1/2"	156x57x139	215
500	MICRO 5.5-08-500 ES	5,5	7,5	720	43,2	8	64	1/2"	198x60x148	277
500	MICRO 5.5-10-500 ES	5,5	7,5	650	39	10	64	1/2"	198x60x148	277