



Plus 7,5-15 kW wersja na zbiorniku



Opis

Nowe sprężarki śrubowe z wtryskiem oleju PLUS zostały opracowane z myślą o minimalizacji kosztów energii, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności. Modułowość i elastyczność w konstrukcji sprężarek śrubowych umożliwia zaoferowanie wielu różnorodnych wersji, odpowiednich do różnych potrzeb użytkownika: wolnostojących lub zabudowanych na zbiorniku poziomym, z osuszaczem chłodniczym wbudowanym lub wolnostojącym, w wersji stałobrotowej lub zmiennobrotowej.

W sprężarkach PLUS zastosowano inteligentny sterownik mikroprocesorowy umożliwiający sterowanie pracą pojedynczej sprężarki i sterowanie nadrzędnie zespołem 4 sprężarek z wielofunkcyjnym graficznym wyświetlaczem LCD i rozwijanym menu. Na ekranie głównym

wyświetlane są:
 – ciśnienie pracy
 – status sprężarki
 – temperaturę oleju
 – status wentylatora
 – data i godzina oraz godziny pozostałe do wymaganego przeglądu
 – procentowy stopień użycia falownika

Dane techniczne

										
Lt	model	[kW/HP]		[l/min]	[m³/h]	[bar]	dB(A)	BSP	[cm]	[kg]
270	PLUS 8-08-270	7,5	10	1250	75	8	68	3/4"	155x70x151	245
270	PLUS 8-10-270	7,5	10	1000	60	10	68	3/4"	155x70x151	245
270	PLUS 11-08-270	11	15	1650	99	8	69	3/4"	155x70x151	260
270	PLUS 11-10-270	11	15	1500	90	10	69	3/4"	155x70x151	260
500	PLUS 8-08-500	7,5	10	1250	75	8	68	3/4"	198x70x163	307
500	PLUS 8-10-500	7,5	10	1000	60	10	68	3/4"	198x70x163	307
500	PLUS 11-08-500	11	15	1650	99	8	69	3/4"	198x70x163	322
500	PLUS 11-10-500	11	15	1500	90	10	69	3/4"	198x70x163	322
500	PLUS 15-08-500	15	20	2150	129	8	70	3/4"	198x70x163	357
500	PLUS 15-10-500	15	20	1850	111	10	70	3/4"	198x70x163	357
500	PLUS 16-08-500	15	20	2350	141	8	68	3/4"	198x70x163	362
500	PLUS 16-10-500	15	20	2050	123	10	68	3/4"	198x70x163	362