




Opis

Nowe sprężarki śrubowe z wtryskiem oleju PLUS zostały opracowane z myślą o minimalizacji kosztów energii, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności. Modułowość i elastyczność w konstrukcji sprężarek śrubowych umożliwia zaoferowanie wielu różnorodnych wersji, odpowiednich do różnych potrzeb użytkownika: wolnostojących lub zabudowanych na zbiorniku poziomym, z osuszaczem chłodniczym wbudowanym lub wolnostojącym, w wersji stałobrotowej lub zmiennobrotowej.

W sprężarkach PLUS zastosowano inteligentny sterownik mikroprocesorowy umożliwiający sterowanie pracą pojedynczej sprężarki i sterowanie nadrzędnie zespołem 4 sprężarek z wielofunkcyjnym graficznym wyświetlaczem LCD i rozwijanym menu. Na ekranie głównym

- wyświetlane są:
- ciśnienie pracy
 - status sprężarki
 - temperaturę oleju
 - status wentylatora
- data i godzina oraz godziny pozostałe do wymaganego przeglądu
- procentowy stopień użycia falownika

Dane techniczne

										
Lt	model	[kW/HP]		[l/min]	[m³/h]	[bar]	dB(A)	BSP	[cm]	[kg]
270	PLUS 8-08-270 ES	7,5	10	1250	75	8	68	3/4"	155x70x151	343
270	PLUS 8-10-270 ES	7,5	10	1000	60	10	68	3/4"	155x70x151	343
270	PLUS 11-08-270 ES	11	15	1650	99	8	69	3/4"	155x70x151	363
270	PLUS 11-10-270 ES	11	15	1500	90	10	69	3/4"	155x70x151	363
500	PLUS 8-08-500 ES	7,5	10	1250	75	8	68	3/4"	198x70x163	375
500	PLUS 8-10-500 ES	7,5	10	1000	60	10	68	3/4"	198x70x163	375
500	PLUS 11-08-500 ES	11	15	1650	99	8	69	3/4"	198x70x163	395
500	PLUS 11-10-500 ES	11	15	1500	90	10	69	3/4"	198x70x163	395
500	PLUS 15-08-500 ES	15	20	2150	129	8	70	3/4"	198x70x163	436
500	PLUS 15-10-500 ES	15	20	1850	111	10	70	3/4"	198x70x163	436
500	PLUS 16-08-500 ES	15	20	2350	141	8	68	3/4"	198x70x163	436
500	PLUS 16-10-500 ES	15	20	2050	123	10	68	3/4"	198x70x163	436